

**Deklaracja zgodności WE**

**Nr 31**

**ZCB OWCZARY**  
CERAMIKA BUDOWLANA

**TERMOton 11 P+W**  
**PORYZOWANY**

- Producent:** Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary, R.E.R. Stępień,  
Spółka Jawna, Owczary 28c, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie
- Opis Wyrobu:** *element murowy ceramiczny, poryzowany*  
*LD 325\*115\*235 pionowo drążony, o własnościach wg załączonej*  
*specyfikacji w czwartym systemie oceny zgodności wyrobów kategorii*  
*drugiej.*
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:**  
*Element murowy pionowo drążony*  
*Wytrzymałość znormalizowana 15 N/mm<sup>2</sup>(Klasa 15)(powierzchnia kładzenia 325x115)*  
*Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych WUN*  
*Wytrzymałość spoiny : 0,15 N/mm<sup>2</sup> PN-EN 998-2*  
*Gęstość brutto 767 kg/m<sup>3</sup>*  
*Reakcja na ogień -Euroklasa A1*  
*Absorpcja wody nie eksponować na zewnątrz*  
*Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:*  
*Gęstość netto w stanie suchym 1626 kg/m<sup>3</sup>*  
*Odchyłki wymiarów :*  
*Kategoria odchyłek wymiarów T1*  
*Kategoria rozpiętości wymiarów R1*  
*Masa wyrobu 6,7 kg*  
*Trwałość ( odporność na zamarzanie i odmrażanie ) 20 cykli*  
*Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (substancje niebezpieczne):*  
*f1<1,2 i f2<240 Bq/kg*
- Specyfikacja techniczna :** PN-EN 771-1:2006  
Wymagania dotyczące elementów murowych -Cz 1 Elementy murowe ceramiczne
- Warunki stosowania wyrobu:** mury wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem, podlegające  
wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy zwykłej

Owczary, dnia 11.05.2012

Podpis Właściciela

ZCB OWCZARY

*Rafał Stępień*  
up. do reprezent. spółki

Pieczętka zakładu