

Deklaracja zgodności WE

Nr 29

ZCB OW CZARY
CERAMIKA BUDOWLANA

TERMOton 25P+W
PORYZOWANY

Producent: Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary, R.E.R. Stępień,
Spółka Jawna, Owczary 28c, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie

Opis Wyrobu: *element murowy ceramiczny, poryzowany*
*LD 325*250*235 pionowo drążony, o własnościach wg załączonej*
specyfikacji w czwartym systemie oceny zgodności wyrobów kategorii
drugiej.

Deklarowane właściwości
użytkowe wyrobu:

Element murowy pionowo drążony
Wytrzymałość znormalizowana 15 N/mm²(Klasa 15)(powierzchnia kładzenia 325x250)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych WUIN
Wytrzymałość spoiny : 0,15 N/mm² PN-EN 998-2
Gęstość brutto 642 kg/m³
Reakcja na ogień -Euroklasa A1
Absorpcja wody nie ekspozycja na zewnątrz
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość netto w stanie suchym 1687 kg/m³
Odchyłki wymiarów :
Kategoria odchyłek wymiarów T1
Kategoria rozpiętości wymiarów R1
Masa wyrobu 11,7 kg
Trwałość (odporność na zamarzanie i odmrażanie) 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (substancje niebezpieczne):
f1<1,2 i f2<240 Bq/kg
*Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda_u=0,328W/(m^*K)$*
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego – Ru= 0,762 m²K/W

Specyfikacja techniczna : PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych -Cz 1 Elementy murowe ceramiczne

Warunki stosowania wyrobu: mury wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem, podlegające
wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy zwykłej

Owczary, dnia 07.05.2012

Podpis Właściciela

Pieczęć Zakładu

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ
„ OW CZARY ”

R.E.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA
OW CZARY 28C, 26-341 MNISZKÓW
tel. 044/ 756 10 74, fax 756 11 74
NIP 768-00-07-682

ZCB OW CZARY

Rafał Stępień
up. do reprezent. spółki