

Deklaracja zgodności WE

Nr 30

ZCB OWCZARY
CERAMIKA BUDOWLANA

TERMOton 29P+W
PORYZOWANY

- Producent:** Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary, R.E.R. Stępień,
Spółka Jawna, Owczary 28c, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie
- Opis Wyrobu:** *element murowy ceramiczny, poryzowany*
*LD 325*280*235 pionowo drążony, o własnościach wg załączonej*
specyfikacji w czwartym systemie oceny zgodności wyrobów kategorii
drugiej.
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:**
Element murowy pionowo drążony
Wytrzymałość znormalizowana 15 N/mm²(Klasa 15)(powierzchnia kładzenia 325x280)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych WUN
Wytrzymałość spoiny : 0,15 N/mm² PN-EN 998-2
Gęstość brutto 652 kg/m³
Reakcja na ogień -Euroklasa A1
Absorpcja wody nie ekspozycja na zewnątrz
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość netto w stanie suchym 1715 kg/m³
Odchyłki wymiarów :
Kategoria odchyłek wymiarów T1
Kategoria rozpiętości wymiarów R1
Masa wyrobu 13,90 kg
Trwałość (odporność na zamarzanie i odmrażanie) 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (substancje niebezpieczne):
f1<1,2 i f2<240 Bq/kg
*Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda_u=0,288W/(m^*K)$*
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego – Ru= 0,85 m²K/W
- Specyfikacja techniczna :** PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych -Cz 1 Elementy murowe ceramiczne
- Warunki stosowania wyrobu:** mury wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem, podlegające
wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy zwykłej

Owczary, dnia 10.05.2012

Podpis Właściciela

ZCB **OWCZARY**
Rafał Stępień
up. do reprezent. spółki

Pieczętka zakładu